

PLUSVAC 24

Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Aushängbare Deckelarretierung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Geräuscharme Belüftung
- Griffschutz am Deckel
- Versenkte Steuerung
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel – wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatten zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

Wählbare Optionen

- Begasungseinrichtung (MAP)
- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Anschluss für externe Absaugung (Behälter)
- Trennschweißung
- Druckluftunterstütztes Schweißen, externer Druckluftherzeuger notwendig
- Abschaltbare Schweißbacken
- Größere Vakuumpumpen
- Spannungsvarianten
- ESD-Version
- Stecker mit Phasenwender
- Höherer Deckel

Technische Daten

Kammergröße (B x L x H / mm)	640 x 480 x 200 (250)
Steuerung	
• Standard	Comfort
• Option	Perfect
Schweißlänge (mm)	2 x 455
Schweißnaht	doppelt
Distanz x (y) ³ /(mm)	(540)
Schweißbackenanordnung	
• Standard	rechts, links
• Option	rechts oder links
Pumpe (cbm/h)	40 (60)
Stromanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
Leistung ab (kW)	1,5 (1,9)
Max. Beutel (mm)	450 x 600
Einlegeplatten	3
Außenmaß (Deckel geschlossen / B x T x H/mm)	710 x 665 x 1.010
Außenmaß (Deckel geöffnet / B x T x H/mm)	710 x 665 x 1.500
Gewicht (kg)	115 (117)

Daten in Klammern sind Optionen.

