

S 501

Standardausrüstung

- Zylinderschweißung
- Schweißbacken ohne Werkzeug herausnehmbar
- Breite Doppelschweißung
- Dynamischen Endlagendämpfung der Deckelöffnung
- Geräuscharme Belüftung
- Versenkte Steuerung

- Programmsteuerung mit Sensor (Perfect)
- Stabile Bauteile und Konstruktion
- Edelstahl sowie beste Metallegierungen
- Plexiglasdeckel wichtig beim Verpacken von Suppen und Saucen
- Serviceprogramm für die Pumpe
- Softbelüftung

- Stufen-/Impulsvakuum
- Ölwechselanzeige
- Optimierte Wärmeabfuhr
- Vakuumstoptaste
- Microcomputersteuerung
- Einlegeplatten zur Höhenverstellung
- Gewölbter Plexiglasdeckel

Wählbare Optionen

- Begasungseinrichtung (MAP)
- Anschluss für externe Absaugung (Behälter)
- Trennschweißung

- Druckluftunterstützes Schweißen, externer Drucklufterzeuger notwendig
- Abschaltbare Schweißbacken
- Zusätzliche Schweißleisten
- Größere Vakuumpumpen
- Spannungsvarianten
- ESD-Version
- Stecker mit Phasenwender

Technische Daten

Kammergröße (BxLxH/mm)	895 x 565 x 230
Steuerung	
• Standard	Perfect
• Option	=
Schweißlänge (mm)	1 x 455 (2 x 455)+1 x 740
Schweißnaht	doppelt
Distanz x (y) ³⁾ /(mm)	765 (480)
Schweißbackenanordnung	
• Standard	rechts, vorne
• Option	links
Pumpe (cbm/h)	106 (151)
Stromanschluss	400V/3Ph+N+PE/50Hz
Leistung ab (kW)	3,5 (4,7)
Max. Beutel (mm)	450 x 800
Einlegeplatten	4
Außenmaß (Deckel geschlossen/BxTxH/mm)	975 x 750 x 1.170
Außenmaß (Deckel geöffnet/BxTxH/mm)	975 x 750 x 1.600
Gewicht (kg)	277 (287)

Daten in Klammern sind Optionen.



