NordCap®
www.nordcap.de

COOL-LINE MINIKÜHLZELLE
MZ 2000 POWER

Kühlvolumen: 1,45 m³

verstärkte Ausführung

inkl. steckerfertigem "Power"-Aggregat FKM 3

Artikel-Nr.: 46710404002-E

NordCap® COOL-LINE

Beschreibung

- Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), zerlegte Anlieferung
- 1 x Tür, gewölbt, Anti-Rutsch-Griff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Paneelboden (innen) mit CNS-Platte verstärkt
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, beleuchteter Hauptschalter
- Hochleistungs-Monoblock-Kühlanlage

Serienzubehör

- 1 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS, für max. 5 Tragroste, je bis zu 80 kg belastbar
- 2 x Tragrost, CNS
- 4 x Füße, von innen, verstellbar

Informationen

Artikelnummer: 46710404002-E

GTIN: 4063377163545

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 478 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 150 g

Abstell- und Lagerfläche: 3 x Tragrost, CNS, bis zu 5 erweiterbar

Ausstellfläche: 0,90 m²

Kühlvolumen: 1.45 m³

Steuerung: elektronische Steuerung

Temperaturbereich: 2 bis 8 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 40

Verkleidung außen: Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium)

Verkleidung innen: Edelstahl-Boden

Bruttogewicht: 193 kg

Anschlusswert Elektro: 0,29 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Energieverbrauch: 8,07 kWh/24h

Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 935

Tiefe außen: 995

Höhe außen: 2380

Breite innen: 855

Tiefe innen: 885

Höhe innen: 1912

Tiefe bei geöffn. Tür: 1870