

COOL-LINE MINI-TIEFKÜHLZELLE

Z 2000 TK (R-290)

Stellfläche 1,23 m², Kühlvolumen 1,88 m³

Artikel-Nr.: 46710714001-0-M-0

NordCap®
COOL-LINE



Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), zerlegte Anlieferung
- elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Maschinenfach oben

Informationen

Artikelnummer: 46710714001-0-M-0

GTIN: 4063377190275

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 1077 W | -27 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 125 g

Ausstellfläche: 0,86 m²

Kühlvolumen: 1.5 m³

Bruttoinhalt: 1496 l

Steuerung: elektronische Steuerung (DIXELL/COPELAND)

Temperaturbereich: -23 bis -18 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 80

Verkleidung außen: Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium)

Verkleidung innen: Stahlblech, galvanisiert, Polyester-Überzug, RAL 9006 (Weißaluminium)

Bruttogewicht: 290 kg

Anschlusswert Elektro: 0,89 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 3,80 A



Produktionsschritt: Lagern

Abmessungen (mm)

Breite außen: 1100

Tiefe außen: 1240

Höhe außen: 2282

Breite innen: 940

Tiefe innen: 920

Höhe innen: 1730

Breite Verpackung: 2160

Tiefe Verpackung: 1160

Höhe Verpackung: 1200