


Elektrische Zuleitung (ca. 2 m)

Hinweis:

- Elektrischer Anschluss: 400 V AC / 3,2 kW
- acht zonenweise schaltbare Wärmestrahler à 400 W,

				Format:	Maßstab: 1:10	Werkstoff:	Blechdicke: 0.000 mm												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Erstellt</td> <td>22.08.2016</td> <td>Klückner</td> </tr> <tr> <td>Geprüft</td> <td>22.09.2016</td> <td>Gefner</td> </tr> <tr> <td>Freigabe</td> <td>22.09.2016</td> <td>Gefner</td> </tr> <tr> <td>Norm</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Datum	Name	Erstellt	22.08.2016	Klückner	Geprüft	22.09.2016	Gefner	Freigabe	22.09.2016	Gefner
	Datum	Name																	
Erstellt	22.08.2016	Klückner																	
Geprüft	22.09.2016	Gefner																	
Freigabe	22.09.2016	Gefner																	
Norm																			
				L-B-H: 1700.0 - 330.00 - 800.00															
				Dokumentnummer: ZNR-00088082		a	Blatt: 1												
				Teilenummer: B1084		b													
a	Produktst. geändert	22.09.2016	Gefner	Original :															
Index	Änderung	Datum	Name	Ersatz für:															